

Termostat Thermoscopic® 215, DN15, 0,8 l/sek.



Termostat Rada Thermoscopic® 215dk
Termostat do wbudowania, DN15

Opis:

Termostat Thermoscopic® 215dk, DN15, mosiądz DZR, chromowany, do wbudowania, z łączniami DN15, gwintem zewnętrznym 1/2", elementem z wypełnieniem polieutektycznym Thermoscopic®, stałym kapturem z tworzywa sztucznego, białym, zapobiegającym nieuprawnionemu wprowadzaniu zmian ustawionej temperatury, wbudowanymi zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania i/lub blokowania temperatury. Dopływ boczny, odprowadzanie do tyłu.

Dostępne na życzenie:

uchwyt kulkowy, mosiądz DZR, chromowany Łuk dla przewodu dopływu i połączenie gwintowe przewodu odprowadzania

Dane techniczne:

Materiał:

mosiądz DZR, chromowany

Wydajność:

0,8l/sek. / 48 l/min. przy 3 bar

Dokładność temperatury:

± 1°K ustawionej temperatury

Łącznienia:

gwint zewnętrzny 1/2"

Nr zamówienia:

02 2220 00

