

## Termostat Thermoscopic® 215, DN15, 0,8 l/sek.



Termostat Rada Thermoscopic® 215zc  
DN15, chromowany, natynkowy, z przestawnym łukiem odprowadzającym

Opis:

Termostat Thermoscopic® 215zc, DN15, mosiądz DZR, chromowany, na montażu natynkowego, z chromowanym, przestawnym łukiem odprowadzającym 100 240mm, z ukrytymi, blokowanymi łączeniami typu S z rozetą DN15, gwintem zewnętrznym 1/2" , elementem z polieutektycznym wypełnieniem Thermoscopic®, uchwytem kulkowym mosiężnym, chromowanym, zabezpieczeniem przed zniszczeniem element obsługi = 12Nm, wbudowanymi zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania i/lub blokowania temperatury.

Dane techniczne:

Materiał:	mosiądz DZR, chromowany
Element obsługi zabezpieczenia:	12Nm
Wydajność:	0,8 l/sek. / 48 l/min. przy 3 bar
Dokładność temperatury:	± 1°K ustawionej temperatury
Łączenia:	DN15, gwint zewnętrzny 1/2", możliwość zablokowania
średnicówka termostatu:	153mm ± 25mm
Łuk odprowadzający:	przestawny 100 240mm
Nr zamówienia:	02 2150 30

