

Termostat Thermoscopic® 215, DN15, 0,8 l/sek.



Termostat Rada Thermoscopic® 215bc
Termostat z przełącznikiem jednouchwytywym, DN15

Opis:

Termostat Thermoscopic® 215bc, DN15, mosiądz DZR, chromowany, do montażu podtynkowego, z chromowaną pokrywą 254x141mm, z łącznikami DN15, gwintem zewnętrznym 1/2", elementem z wypełnieniem polieutektycznym Thermoscopic®, uchwytem kulkowym mosiężnym, chromowanym, zabezpieczeniem przed zniszczeniem element obsługi = 12Nm, wbudowanymi zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania i/lub blokowania temperatury. Dopływ boczny, odprowadzanie do góry lub do dołu poprzez zmianę pozycji zatyczki.

Dane techniczne:

Materiał:	mosiądz DZR, chromowany
Element obsługi zabezpieczenia:	12Nm
Wydajność:	0,8l/sek. / 48 l/min. przy 3 bar
Dokładność temperatury:	± 1°K ustawionej temperatury
Łącznienia:	DN15, gwint zewnętrzny 1/2"

Nr zamówienia: 02 2150 01

bez kołnierza przylepnego
zastosowanie kołnierza przylepnego w
tym modelu nie jest możliwe

