

Termostat Thermoscopic® 222, DN15, 1,0 l/sek.



Termostat Rada Thermoscopic® 222dk
Termostat do wbudowania, DN20

Opis:

Termostat Thermoscopic® 222dk, DN20, mosiądz DZR, chromowany, do wbudowania, z łączniami DN20, gwintem zewnętrznym 3/4", elementem z wypełnieniem polieutektycznym Thermoscopic®, stałym kapturem z tworzywa sztucznego, białym, zapobiegającym nieuprawnionemu wprowadzaniu zmian ustawionej temperatury, wbudowanymi zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania i/lub blokowania temperatury. Dopływ boczny, odprowadzanie do tyłu.

Dostępne na życzenie:

uchwyt kulkowy, mosiądz DZR, chromowany Łuk dla przewodu dopływu i połączenie gwintowe przewodu odprowadzania

Dane techniczne:

Materiał:

mosiądz DZR, chromowany

Wydajność:

1,0 l/sek. / 60 l/min. przy 3 bar

Dokładność temperatury:

± 1°K ustawionej temperatury

Łącznienia:

gwint zewnętrzny 3/4"

Nr zamówienia:

02 2220 20

