

## Termostat Thermoscopic® 425, DN25, 3,08 l/sek.



Termostat Rada Thermostatic® 425 cf  
DN25, chromowany, natynkowy

Opis:

Termostat Rada Thermostatic® DN25, mosiądz DZR, chromowany, do montażu natynkowego, z łączami DN25, gwintem wewnętrznym 1" , z wkładem zawierającym opatentowany czujnik temperatury Radatherm®, mosiężnym uchwytem kulkowym, chromowanym, z zabezpieczeniem przed zniszczeniem element obsługi = 15Nm, bez zaworów przeciwwrotnych i filtrów siatkowych; ogranicznik temperatur do ograniczania i/lub blokowania temperatury. Bez kąta przyporu. Odprowadzanie wody zmieszanej z możliwością wyboru: do góry lub do dołu poprzez zmianę zatyczki zamykającej.

Testowane zgodnie z BS EN1287

Dane techniczne:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Materiał:                       | mosiądz DZR, chromowany                |
| Element obsługi zabezpieczenia: | 15Nm                                   |
| Wydajność:                      | 3,08 l/sek. / 185 l/min.<br>przy 3 bar |
| Dokładność temperatury:         | ± 1°K ustawionej temperatury           |
| Łączenia:                       | DN25, gwint wewnętrzny 1"              |
| Nr zamówienia:                  | 03 4250 01                             |

