

Termostat Thermoscopic® 425, DN25, 3,08 l/sek.



Termostat Rada Thermoscopic® 425 cx
DN25, chromowany, natynkowy

Opis:

Termostat Thermoscopic® 425, DN25, mosiądz DZR, chromowany, do montażu natynkowego, z łączniami DN25, gwintem wewnętrznym 1", patentowym czujnikiem temperatury Radatherm® w naboju, uchwytem kulkowym mosiężnym, chromowanym, zabezpieczeniem przed zniszczeniem element obsługi = 15Nm, z wbudowanymi zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi. Ogranicznik temperatury do ograniczania i/lub blokowania temperatury. Łączenia obrotowe, istnieje możliwość wyboru: do góry, do tyłu lub do dołu, z możliwością blokady dzięki kulkowym zaworom zamykającym. Odprowadzanie wody zmieszanej z możliwością wyboru: do góry lub do dołu poprzez zmianę zatyczki zamykającej. Testowane zgodnie z BS EN1287

Dane techniczne:

Materiał:	mosiądz DZR, chromowany
Element obsługi zabezpieczenia:	15Nm
Wydajność:	3,08 l/sek. / 185 l/min. przy 3 bar
Dokładność temperatury:	± 1°K ustawionej temperatury
Łączenia:	DN25, gwint wewnętrzny 1"
Nr zamówienia:	03 4250 00

