

Uruchamianie elementu do WC u góry

Element do WC ze zbiornikiem do splukiwania 6L, uruchamianie od góry

Opis:

Element do WC ze zbiornikiem do splukiwania Rada, składający się z: elementu do WC, z uruchamianiem z przodu, BH 985 mm, samonośnego, pokrytego proszkowo stalowego stelaża, poddanego kontroli stanu technicznego (TÜV), do montażu suchego, 4 punkty mocowania, całkowity montaż wstępny, włącznie z nogami, uchwyt ścienny i materiał mocujący, szerokość: 525 mm, zakres regulacji nóg od podłogi w stanie surowym do górnej krawędzi gotowej podłogi: 0-200 mm, regulacja głębokości, przednia krawędź elementu: 175-200 mm, 6 litrowy podtynkowy zbiornik do splukiwania, z izolacją przeciw tworzeniu się rosy, z zaślepką rury spluczkowej I, ze ściennym, przepustowym izolatorem dźwięku 1/2" AG, zaworem napełniającym dla grupy armatur I, spluczką „start stop”, zaworem kątowym R 1/2", łukiem łączącym do WC 90° DN 80/DN 100 mm z zaślepką, systemem doprowadzającym do WC, całość o dł. DN 80/180 mm, schemat okładziny, 2 trzpienie przytrzymujące do WC M 12, regulowane 180/230 mm z ochroną konstrukcji i nakrętkami, instrukcja montażu, bez płyty uruchamiającej, opakowanie karton. Znak jakości: DIN 3 K 152/I, KIWA

Dane techniczne:

Materiał:	Profile stalowe, ocynkowane/ lakierowane
Wysokość x Szerokość x Głębokość:	985 x 525 x 175-200
Zbiornik do płukania:	6l, splukiwanie „start stop“
Doprowadzanie wody:	Zawór kątowy 1/2"
System odprowadzający:	DN 80 / DN100

Nr zamówienia: 09 9000 04

